PUREACH Filtration & Purification

WindClean
聚丙烯纤维缠绕过滤器

性能特点

WindClean系列滤芯由纯聚丙烯纤维按特定工艺紧密缠绕在中心支撑骨架上, 形成外松内密的结构形式, 可有效过滤截留流体中的固体颗粒污染物. 过滤压力损失小, 容污能力强.

- 聚丙烯(PP)纤维滤材, 经过脱皂处理.
- 可很经济的适用于各种流体的初级过滤净化处理.
- 塑料材料部件均已进行并通过 USP VI-121C试验.
- 过滤器精度范围从0.5微米至70微米可供选择.
- 过滤效率 >90%.
- 广泛的化学兼容性和应用领域. 使用温度可达到 60° C.
- ISO9001 和 ISO14001 体系保证下生产制造.

滤芯材料和尺寸

滤材:	聚丙烯(PP)熔喷纤维纱线, 经过脱皂和纯水清洗处理
支撑材料:	聚丙烯(PP)支撑内笼 (另有304不锈钢内笼可供选择)
滤芯尺寸:	滤芯内径: 1", 外径: 2"; 滤芯长度: 9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30"和 40" 多种规格

典型应用

通用用途:	各种流体的初级过滤净化, 预过滤等
一般工业:	反渗透前置过滤
	工艺用水和各种工艺流体, 电镀液,金属蚀刻溶液, 涂料等
	光致抗蚀剂, 有机溶剂, 去离子水预过滤等
	各种酸, 碱, 溶剂等各种化学药剂
	补加水, 冷却水, 介质添加水, 原料液等

©2010 Pureach Tech (Beijing) Ltd. All rights revered

滤芯过滤精度:

0.5 um, 1 um, 3 um, 5 um, 10 um, 20 um, 40 um, 70 um

订购信息

滤芯型号: XRP _ _ _

005	0.5 um	01	10”	(空白)	聚丙烯内笼
01	1 um	02	20”	S	304不锈钢内笼
03	3 um	03	30”		
05	5 um	04	40”		
10	10 um	09	9.75”		
20	20 um	19	19.5”		
40	40 um	29	29.5”		
70	70 um				

PUREACH Filtration & Purification

普瑞奇科技(北京)有限公司

北京经济技术开发区 东区科创二街10号, 新瀛工业园
邮编: 100023
电话: 010-67892627; 传真: 010-87300449
网址: www.pureach.com
电邮: info@pureach.com

©2010 Pureach Tech (Beijing) Ltd. All rights revered CNB-1001