工具和附件

HTB，FCT，TDT， HPT， MPT 及 GIG 系列

FITOK Group

FITOK GmbH (Headquarter)
Sprendlinger Landstr. 115, 63069 Offenbach / Germany
Tel.: +49 (0) 69 / 89 00 44 98
Fax: +49 (0) 69 / 89 00 44 95

FITOK INC
13000 Murphy Road, Suite 116, Stafford, TX 77477, USA
Tel.: +1 281 888 0033
Fax: +1 281 247 1806

FITOK INCORPORATED
Yingtailong Industrial Park, Shenzhen, 518109, China
Tel.: +86 755 2803 2500
Fax: +86 755 2803 2619

info@fitokgroup.com
www.fitokgroup.com

GT0120409

吉洛克
Gigalok
仪表阀门和接头

www.fitokgroup.com

目录

手动弯管器
HTB 系列 01

割管器
FTC 系列 01

管子去毛刺工具
TDT 系列 01

液压预装器
HPT 系列 02

手动预装器
MPT 系列 02

间隙检测规
GIG 系列 03

手动弯管器

HTB 系列

◎ 能弯曲外径从 1/4" 至 1/2" 和 6 mm 至 16 mm 的不锈钢管或铜管。
◎ 与滑块相比，螺丝辊能降低弯曲力和管子的椭圆度。
◎ 弯曲范围从 1° 到 180°。

订购信息

订购型号	Tube 管外径	弯曲半径
HTB-4S	1/4"	0.56"
HTB-4	1/4"	0.75"
HTB-5	5/16"	0.94"
HTB-6	3/8"	
HTB-8	1/2"	1.5"
HTB-6M	6 mm	15 mm
HTB-8M	8 mm	24 mm
HTB-10M	10 mm	
HTB-12M	12 mm	38 mm
HTB-14M-L	14 mm	56 mm
HTB-16M-L	16 mm	

手动弯管器不可用于外径大于 *1/4*" 的双向钢 *2507* 的 *tube* 管和中级压力场合用的厚壁 *tube* 管。

割管器

FTC 系列

◎ 能切割材料为不锈钢、铜或铝的 tube 管。
◎ 能切割外径为 1/8" 至 2 5/8" 和 3 mm 至 65 mm 的 tube 管。

订购信息

基本订购信息	Tube 管外径
FTC-03	1/8" 至 1 1/8" 和 3 mm 至 30 mm
FTC-04	1/4" 至 1 3/8" 和 6 mm 至 35 mm
FTC-05	1/4" 至 2 5/8" 和 6 mm 至 65 mm

管子去毛刺工具

TDT 系列

◎ 用于不锈钢管、铜管或铝管。
◎ 用于外径为 1/4" 至 1 1/4" 和 6 mm 至 35 mm 的 tube 管。

订购信息

基本订购信息	Tube 管材质
TDT-01	用于1/4，3/8，9/16 英寸内径不锈钢管的去毛刺
TDT-03	铜或铝
TDT-05	碳钢或不锈钢

吉洛克 Gigalok 仪表阀门和接头

液压预装器

HPT 系列

- 能将卡套预装在管子上。
- 适用于尺寸为 1 1/4" 至 2" 和 28 mm 至 50 mm 的 tube 管接头的预装。
- 也适用于尺寸为 1/2" 至 1 " 和 12 mm 至 25 mm 的 tube 管接头的预装。
- 能用于碳钢、不锈钢或合金钢的 tube 管接头的预装。
- 使用轻便式手动液压泵作为动力源，不需要电源或气源。
- 夹具采用优质合金钢制造，产品稳定可靠，使用寿命长。
- 液压泵与夹具之间采用高性能软管连接，使用更加方便。
- 能减少装配和安装时间，减少安装人员的差错。
- 坚固的塑料盒包装，便于携带。
- 整体重量约 6 kg
- 外形尺寸：320 mm x 250 mm x 150 mm (不含手柄高度)

订购信息

基本订购信息	Tube 管外径
HPT-03	1/2" 至 1" 和 12 mm 至 25 mm
HPT-05	1 1/4" 至 2" 和 28 mm 至 50 mm

手动预装器

MPT 系列

在狭窄或难于应付的工作环境中，MPT手动预装器是个方便好用的工具，
配合台钳使用，使预装远离恶劣的工作环境，达到安装可靠容易的目的。

- 使用于尺寸为 1/4" 至 1" 和 6 mm 和 25 mm 的 tube 管接头的预装。
- 能用于碳钢、不锈钢或合金钢的 tube 管接头的预装。
- 采用优质合金钢制造，产品使用寿命长。
- 能方便地安装在台钳上使用。
- 在较开阔和安全的环境下安装。
- 整体重量约 0.7 kg

订购信息

基本订购信息	Tube 管外径
MPT-6M	6mm
MPT-8M	8mm
MPT-10M	10mm
MPT-12M	12 mm
MPT-14M	14 mm
MPT-15M	15 mm
MPT-16M	16 mm
MPT-18M	18 mm
MPT-20M	20 mm
MPT-22M	22 mm
MPT-25M	25 mm

基本订购信息	Tube 管外径
MPT-4	1/4"
MPT-6	3/8"
MPT-8	1/2"
MPT-10	5/8"
MPT-12	3/4"
MPT-14	7/8"
MPT-16	1"

Gigalok 间隙检测规，不能用于检测由 *MPT* 系列预装器预装的 *Tube* 管接头。

间隙检测规

GIG 系列

首次安装双卡套接头后，立即用间隙检测规检查接头是否充分紧固，
为您的管道系统消除潜在的泄露危险。

- 能用于尺寸从 1/2" 至 1" 和 12 mm 至 25 mm 的所有金属材质的双卡套接头。
- 具有简单一致的操作性。

将间隙检测规放入螺母和本体之间的间隙：



间隙检测规刚好不能放入间隙内，
说明接头已充分紧固。



间隙检测规能放入间隙内，
说明接头仍需继续紧固。

1. 改变卡套接头端的紧固状态之前，请先将系统泄压。
2. 不能将间隙检测规用于重复安装的卡套接头的检查。
3. 不能将间隙检测规用于由液压预装器按装的卡套接头的检查。

订购信息

简易标准系列

单一规格系列

多种规格系列

接头规格		订购型号
in.	mm	
1/16	—	GIG-1
1/8	2, 3	GIG-2
3/16	4	GIG-3
1/4	6	GIG-4
5/16	8	GIG-5
3/8	—	GIG-6
—	10	GIG-10M
1/2	12	GIG-8
5/8	14, 15, 16	GIG-10
3/4	18	GIG-12
7/8	20, 22	GIG-14
1	25	GIG-16
1/4, 3/8, 1/2	6, 12	GIG-468
1/4, 1/2	6, 8, 10, 12	GIG-48

订购简易标准系列时，在订购型号后加**"–SP"**后缀。